

SVERNICIATORE SM90

DECAPANT UNIVERSAL

cod 5600014

DESCRIERE

SM90 este un produs formulat pentru decaparea straturilor de email si vopsea de pe suporturilor metalice, murale si din lemn. Aplicarea sa este usoara si rapida, permitând desfasurarea interventiilor cu costuri reduse pentru manopera si care nu necesita nici un fel de tip de aparatura pentru eliminarea vopselelor vechi.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Suprafete murale cu învelisuri plastice vechi.
- Suprafete din lemn tratate cu emailuri si lacuri în general.
- Suprafete metalice vopsite cu emailuri în general.
- * Acordati atentie lacuirilor efectuate pe suporturi din material plastic, decapantul le-ar putea distruge. Se recomanda o proba preliminara.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumica: 1,20±0,05 a 20 °C
- Aspect: gel

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete lacuite deja:

- Eliminati straturile vechi de lac aplicând cu pensula SVERNICIATORE SM90.
- Degresati suprafetele decapate utilizând Dil. Nitro anti-aburire 5170076.
- Aplicati sistemul de lacuire.

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

-Unelte: pensula.

-Dilutie: pregatit pentru utilizare.

-Nr. straturi: se aplica 1 sau mai multe straturi pâna la eliminarea completa a produselor de lacuire aplicate.

În cazul unor pelicule groase de vopsea sau produse bi-componente poate fi necesara aplicarea mai multor straturi.

-Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Dil. Nitro 5170076 imediat dupa utilizare.

-Aplicati produsul si lasati-l sa actioneze timp de circa 15 minute, dupa care eliminati lacul cu ajutorul unei spatule de otel.

-Dupa decapare este necesara degresarea suportului cu Dil. Nitro 5170076.

-Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafete netede. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006 nociv

-Inflamabil.

-nociv pentru inhalare, contact cu pielea si înghitire.

-posibile efecte cancerigene - teste insuficiente.

-nociv pentru organismele acvatic, poate provoca efecte negative pe termen lung pentru mediul acvatic.

-nociv: posibile efecte ireversibile pentru inhalare, la contactul cu pielea si pentru înghitire.

-a nu se lasa la îndemâna copiilor.

-pastrati recipientul în locuri bine ventilate.

-Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.

-manipulati si deschideti recipientul cu grija.

-pastrati departe de alimente sau mâncare pentru animale si bauturi

-utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.

-evitati contactul cu ochii si cu pielea

-în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

-În cazul inhalarii accidentale, îndepartati victima din zona contaminata si impuneti repaosul.

-contine:

Diclorometan

Metanol

Tetracloretilena

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

REZUMAT DE CAPITOL

Decapant universal.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica decapantul universal SM90 cod 5600014, în unul sau mai multe straturi, pâna la eliminarea completa a vopselelor vechi.

Furnizare si punere în lucru € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea

SVERNICIATORE SM90

DECAPANT UNIVERSAL

cod 5600014

*acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandăm
întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta
anulează înlocuirea oricărei fișe precedente. Pentru informații tehnice suplimentare
contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it